

DEFA

460322

NISSAN PRIMERA 2.0D



N

Varmeren monteres på hoyre, ovre festebolt for tannstang(IIA).

I: Bor opp det midtre hullet i festebrekatten til Ø12mm(1). Monter festebraketten(2), kabelen(3) og den medleverte 450mm slangens(4) på varmeren for denne monteres fast på bilen.

II: Monter varmeren. Påse at varmeren står rett. Kabelluttalet mot hoyre. Demonter den ØVRE varmeapparatslangen(5) fra torpedoveggen, og kapp slangen(III). Legg slangen slik at den går mellom den nedre radiatorslangen(6) og kabelbunten(7). Monter så slangens på toppen av 715. Monter den avkappede slangenenden på varmeapparatstussen(II) og monter skjotestykket. Monter slangens fra det nedre uttalet på varmeren til skjotestykket. Stripps slangen fast slik at de ikke kommer i nærheten av bevegelige deler. Fyll kjolevæske, og luft systemet. Kontroller for lekkasje.

S

Värmaren monteras i högra övre bulten för styrväxeln.(IIA).

I: Borra upp fästets mittra hål till Ø12mm(1). Montera fästet(2), kabeln(3) och slangens 450mm lång(4) som ligger i satsen på värmaren innan den monteras i bilen.

II: Montera värmaren. Värmaren skall stå rakt. Minikontakten skall riktas åt höger. Demontera den övre slangens(5) till värmepaketet vid torpedväggen och kapa slangens(III). Placerar slangens så att den går mellan den nedre kylarslangen(6) och kabelstammen(7). Slangen monteras på värmarens övre utgång. Den avkappede slangen med skarvhylsa monteras på värmepaketets utgångsrör(II). En slang monteras mellan den nedre ingången på värmaren och skarvhylsan. Fäst slangen så den inte kommer i kontakt med rörliga delar. Fyll på kylarvätska, och lufta systemet noga. Kontrollera ev. läckage.

FIN

Lämmitin kiinnitetään hammastangon oikeanpuolisen, ylemmän kiinnityspultin alle(IIA):

I: Kinntysrauhan keskimmäinen reikä porataan Ø12mm(1). Asenna kiinnike(2), johto(3) sekä mukana seuraava letku(4)(450mm) lämmittimeen ennenkuin lämmitin kiinnitetään autoon.

II: Asenna lämmitin pystysuoraan asentoon siten että pistoke osittaa oikealle. Irrota ylempi lämmityslaitteen letku(5) rintapellistä ja katkaise letku(III). Vie lektu jäähyttimen alavesiletkun(6) ja johtosarjan(7) välistä lämmittimen ylempään vesiliitäntään. Asenna katkaistu lämmityslaitteen letku takaisin lämmityslaitteen kenoon(II). Lämmittimen alempaan vesiliitäntään kiinnitetty letku yhdistetään jatkoputkella lämmityslaitteelta tulevaan katkaistuun letkuun. Kiinnitä letkut siten etteivät ne ole liikkuvien osien läheisyydessä täytä jäähytysjärjestelmä ja ilmaa se huolella. Tarkista mahd.vuodot.

GB

The engine heater should be fitted to the right hand rack and pinion attachment bolt(IIA).

I: Drill out the middle hole in the fixing bracket to a diameter of 12mm(1). Fit the fixing bracket(2), the cable(3) and the 450mm hose(4)(enclosed) to the engine heater before fitting the heater to the car.

II: Fit the engine heater. Ensure that the heater is straight with the cable outlet facing to the right. Detach the UPPER car heater hose(5) from the bulkhead and cut the hose(III). Position the hose in such a way that it passes between the lower radiator hose(6) and the cable bundle(7). Then fit the hose to the top of 715. Fit the trimmed hose end to the car heater stub(II), and attach the connecting piece. Connect the hose between the lower outlet on the engine heater and the connecting piece. Strap the hoses so that the are kept clear of moving parts. Refill coolant and bleed the system. Check for leaks.

D

Das Heitzgerät ist am rechten oberen Befestigungsbolzen für die Zahnstange(IIA) zu montieren.

I: Das mittlere Loch im Befestigungsstück auf Ø12mm(1) aufbohren. Befestigungsstück(2), Kabel(3) und den mitgelieferten Schlauch von 450mm(4) am Heitzgerät anbringen, ehe dieses im Kraftfahrzeug eingebaut wird.

II: Heitzgerät einbauen. Darauf achten, daß das Heitzgerät gerade zu stehen kommt. Kabelansluß nach rechts zeigend. Den OBEREN Heitzgerätschlauch(5) aus der Torpedowand ausbauen und Schlauch(III) kappen. Schlauch so legen, daß er zwischen dem unteren Kühlerschlauch oben am 715 anbringen. Das abgeschnittene Schlauchstück am Heizgerätestutzen(II) anbringen und Anschlußstück montieren. Den Schlauch vom unteren Ablauf des Heitzgeräts zum Anschlußstück montieren. Die Schläuche so festmachen, daß sie nicht in die Nähe von beweglichen Teilen geraten. Kühlflüssigkeit nachfüllen und das System lüften. Auf Undichtigkeit prüfen.

