

# PRODUCT-DATA-SHEET-HEADLINE

## AIRTRONIC S2 COMMERCIAL D2L 24V



Kütusega töötav teise generatsiooni õhkküttesead, mille küttevõimsus on 2 kW, juhikabiinide soojendamiseks tarbesõidukites, kaubikutes, väikebussides, matkasõidukites, samuti mootor- ja purjejahtides.

### EELISED:

- liidesed: CAN, LIN (ainult 12 V), S+
- kasutusiga 5000 H
- harjasteta mootor
- uusimate juhtelementide generatsioonide EasyStart Pro ja EasyStart Web kasutamine
- diagnostika ja parametreerimine EasyScani abil
- käivitusvõime kuni temperatuurini 46 °C
- sujuv küttevõimsuse reguleerimine
- optimeeritud müraemissioon
- akustiliselt täiustatud doseerimispumba kasutamine
- integreeritud kõrgusandur: automaatne kõrguse kohandamine kuni 3000 m
- optimeeritud põlemine

## AIRTRONIC S2 COMMERCIAL D2L 24V

Tellimiskood	252726050000
Pinge	24
Medium	Õhk
Kütus	Diiseli



### VÕIMSUSASTMED

productdetail.controlstages-label	Start	Madal	Suur
Elektritarve	100 W	6 W	31 W
Võimsus		850 W	2 200 W
Kütusekulu		0,1 l/h	0,28 l/h

### OMADUSED

Medium	Õhk
Toimiv kõrguseni ..	3000 Hm
Ülemine pinge piir	32 V
Alumine pinge piir	21 V