

PRODUCT-DATA-SHEET-HEADLINE

AIRTRONIC M2 COMMERCIAL D4L 12V



Kütusega töötav teise generatsiooni õhkküttesead, mille küttevõimsus on 4 kW, juhikabiinide soojendamiseks tarbesõidukites, kaubikutes, väikebussides, matkasõidukites, samuti mootor- ja purjejahtides.

EELISED:

- liidesed: CAN, LIN (ainult 12 V), S+
- kasutusiga 5000 H
- harjasteta mootor
- uusimate juhtelementide generatsioonide EasyStart Pro ja EasyStart Web kasutamine
- diagnostika ja parametreerimine EasyScani abil
- käivitusvõime kuni temperatuurini 46 °C
- sujuv küttevõimsuse reguleerimine
- optimeeritud müraemissioon
- akustiliselt täiustatud doseerimispumba kasutamine
- integreeritud kõrgusandur: automaatne kõrguse kohandamine kuni 3000 m
- optimeeritud põlemine

AIRTRONIC M2 COMMERCIAL D4L 12V

Tellimiskood	252720050000
Pinge	12
Medium	Õhk
Kütus	Diiseli



VÕIMSUSASTMED

productdetail.controlstages-label	Start	Madal	Suur
Elektritarve	100 W	6 W	42 W
Võimsus		900 W	4 000 W
Kütusekulu		0,11 l/h	0,51 l/h

OMADUSED

Medium	Õhk
Toimiv kõrguseni ..	3000 Hm
Ülemine pinge piir	16 V
Alumine pinge piir	10.5 V